

## 60070 - Micro-molla

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Nome prodotto</b> | 60070 - Micro-molla  |
| <b>Codice</b>        | 60070                |
| <b>Descrizione</b>   | CS-MS 0.12X0.73X8.46 |
| <b>Materiale</b>     | ISO6931-1            |



## DIMENSIONI

|           |                      |           |
|-----------|----------------------|-----------|
| <b>d</b>  | Diametro del filo    | 0.12 mm   |
| <b>Do</b> | Diametro esterno     | 0.85 mm   |
| <b>Lo</b> | Lunghezza libera     | 8.46 mm   |
| <b>Fn</b> | Forza a Ln           | 0.62 N    |
| <b>Ln</b> | Costante elastica    | 4.45 mm   |
| <b>Nt</b> | Unità di imballaggio | 50        |
| <b>R</b>  | Forza molla          | 0.15 N/mm |
| <b>Nv</b> | Spire attive         | 30        |
| <b>Nt</b> | Numero di spire      | 31.5      |
| <b>Dm</b> | Diametro medio       | 0.73 mm   |

## TOLLERANZA

|              |                                 |             |
|--------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Fntol</b> | Tolleranza della forza Fn       | +/- 0,05 N  |
| <b>L0tol</b> | Tolleranza sulla lunghezza      | +/- 0,42 mm |
| <b>Dotol</b> | Tolleranza del diametro esterno | +/- 0,05 mm |