

## 6907 - Molla a compressione

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Nome prodotto</b> | 6907 - Molla a compressione |
| <b>Codice</b>        | 6907                        |
| <b>Descrizione</b>   | CS 12X95.2X150              |
| <b>Materiale</b>     | EN10270-1-SH                |



### DIMENSIONI

|           |                   |         |
|-----------|-------------------|---------|
| <b>d</b>  | Diametro del filo | 12 mm   |
| <b>Do</b> | Diametro esterno  | 95.2 mm |
| <b>L0</b> | Lunghezza libera  | 150 mm  |
| <b>Ln</b> | Costante elastica | 92 mm   |
| <b>Fn</b> | Forza a Ln        | 4469 N  |
| <b>R</b>  | Forza molla       | 76 N/mm |
| <b>Nv</b> | Spire attive      | 5,3     |
| <b>Nt</b> | Numero di spire   | 6.8     |
| <b>G</b>  | Molatura          | Si      |

### TOLLERANZA

|              |                                 |           |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Fntol</b> | Tolleranza della forza a Fn     | +/-491,59 |
| <b>L0tol</b> | Tolleranza sulla lunghezza      | +/-7,5    |
| <b>D0tol</b> | Tolleranza del diametro esterno | +/-1,2    |