

4422 - Molla a tazza

| | |
|----------------------|----------------------|
| Nome prodotto | 4422 - Molla a tazza |
| Codice | 4422 |
| Descrizione | DS 125X64X6 |
| Materiale | 51CrV4;CK67 |



DIMENSIONI

| | | |
|------------|--|----------------------------------|
| Do | Diametro esterno | 125 mm |
| Di | Diametro interno | 64 mm |
| t | Spessore | 6 mm |
| L0 | Altezza libera | 9.6 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 3,6 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,9 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 1,8 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 2,7 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 20348 N |
| F2 | Forza al 50% | 37362 N |
| F3 | Forza al 75% | 52155 N |
| sn | Massima curvatura | 3,6 |
| Fn | Forza massima | 65836 N |

TOLLERANZE

| | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| F3tol | Forza a F3 tol | +5215.5 /-2607.8 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,30/-0,15 mm |

MOLLE STANDARD è marchio di Springs Group Srl
Via Marchese Davia, 7/b - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)
Tel. +39 051 821141 - Fax +39 051 6876099